




TECHNICKÝ LIST












Střední sada uzávěrů ventilů TL SADA 04

POPIS:

Střední sada uzávěrů ventilů je určena pro zamykání zdrojů energie při odstávkách a opravách technologických celků. Sada je uložena v odolné brašně s pevným dnem. Široký nastavitelný popruh umožňuje pohodlné přenášení sady na rameni. Sada obsahuje širokou škálu komponent a lze ji v případě potřeby doplnit dalšími.

Počet	Popis	Kód	Obrázek
1 x	Základní část univerzálního uzávěru - velká - Materiál: polyamid plněný sklem, ocel - Teplotní odolnost: -20 °C až 120 °C - Chemická odolnost: aceton, alkoholy, benzol, oleje, tuky, hydroxidy, soli kyselin neodolává silným kyselinám	BY 0C6D3	
1 x	Velká blokovácí páka k univerzálnímu uzávěru - Materiál: polyamid plněný sklem - Teplotní odolnost: -20 °C až 120 °C - Chemická odolnost: aceton, alkoholy, benzol, oleje, tuky, hydroxidy, soli kyselin neodolává silným kyselinám	BY 0FF7B	
1 x	Kabelový uzávěr k základní části uzávěru - Materiál: polyamid plněný sklem - Teplotní odolnost: -20 °C až 120 °C - Chemická odolnost: aceton, alkoholy, benzol, oleje, tuky, hydroxidy, soli kyselin neodolává silným kyselinám	BY 0C8C3	

1	x	<p>Nastavitelný uzávěr ventilu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: polypropylen - Teplotní odolnost: -20 °C až 80 °C - Chemická odolnost: aceton, alkoholy, benzol, oleje, tuky, hydroxidy, soli kyselin, kyseliny, neodolává xylenům 	BY OFA39	
1	x	<p>Víceúčelový kabelový uzávěr – kovový kabel 2,44 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: <ul style="list-style-type: none"> • Tělo: polyuretan plněný sklem • Kabel: ocel/PVC - Teplotní odolnost: <ul style="list-style-type: none"> • Tělo: -40 °C až 120 °C • Kabel: -35 °C až 80 °C - Chemická odolnost: aceton, alkoholy, benzol, oleje, tuky, hydroxidy, soli kyselin neodolává silným kyselinám 	BY OC6FF	
1	x	<p>Minikabelový uzávěr – ocelový kabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: polyamid plněný sklem - Teplotní odolnost: -20 °C až 120 °C - Chemická odolnost: aceton, alkoholy, benzol, oleje, tuky, hydroxidy, soli kyselin neodolává silným kyselinám 	BY OC6FC	
6	x	<p>Nylonový zámek s 38 mm ocelovým okem – červený</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: polyamid/ocel - Teplotní odolnost: - Chemická odolnost: aceton, alkoholy, benzol, oleje, tuky, hydroxidy, soli kyselin neodolává silným kyselinám 	BY OC88B/1	
12	x	<p>Bezpečnostní uzamykatelná spona 25 mm – červená</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: galvanizovaná ocel, PVC potah - Teplotní odolnost: <ul style="list-style-type: none"> * Tělo: -35 °C až 177 °C * Barevný potah: -35 °C až 95 °C 	BY C4BD0/1	
1	x	<p>Nevodivá uzamykatelná spona</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: polyamid - Teplotní odolnost: -30 °C až 135 °C - Nosnost: 450 kg - Chemická odolnost: aceton, alkoholy, benzol, oleje, tuky, hydroxidy, soli kyselin neodolává silným kyselinám 	BY 39D74	
10	x	<p>Visačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozměry: 50 × 110 mm - Materiál: polyvinylchlorid - Text: POZOR NEZAPÍNAT (česká verze) 	BY VIS01	

1	x	Popisovač permanentní	LT POP	
1	x	Brašna na LOTO komponenty – malá - rozměry: 30 x 14 x 25 cm - materiál: polyester	LT BRA M	

Verze 101218