

NÁVOD K POUŽITÍ



Nástěnná zábrana proti vstupu 5 m, černá – červená

OBSAH BALENÍ:

Nástěnné zábrany proti vstupu jsou dodávány včetně montážního materiálu. Skládají se z těchto částí:

1. Plastová kazeta se samonavíjecí páskou
2. Protikus pro připevnění na zeď se dvěma montážními otvory
3. Spona pro připevnění na sloupek vytvořením oka
4. Montážní sada:
 - 6 ks hmoždinek
 - 6 ks vrtů

Stěny z různých materiálů vyžadují různé typy upevnění. Proto doporučujeme, abyste si ověřili, že spojovací materiál je vhodný pro vaše potřeby.

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Vybalte zboží z kartonu, zamezte poškrábání povrchu ostrými nástroji při rozbalování.
2. Odstraňte z výrobku veškerý obalový a výplňový materiál.
3. Přišroubujte kazetu na zeď pomocí 4 přiložených hmoždinek a vrtů. Přišroubujte kazetu tak, aby červená pojistka na konci pásky byla umístěna nahoře.
4. Přišroubujte na protilehlou stranu chráněného prostoru protikus pro připevnění pásky pomocí 2 hmoždinek a



vrutů. Protikus musí být přišroubován ve stejné výšce jako kazeta tak, aby páska po připevnění na protikus byla umístěna rovnoběžně s podlahou. Protikus musí být na zdi připevněn tak, aby delší výstupek byl umístěn dole a malý výstupek nahoře.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Nástěnné zábrany proti vstupu jsou určeny pro usměrňování provozu, zamezení vstupu do prostor nebo jejich částí, apod. Vzhledem ke konstrukci a snadné manipulaci umožňují tyto zábrany rychle a jednoduše uzavřít nebo otevřít přístup do vymezeného prostoru.
2. Po montáži obou kusů je možné samonavíjecí pásku připevnit zasunutím protikusu do drážky na konci pásky směrem seshora dolů tak, aby došlo ke cvaknutí. Takto je páska bezpečně zajištěna a nemůže dojít k jejímu samovolnému uvolnění.
3. Pro uvolnění pásky je nutné nejdříve posunout červenou pojistku směrem ke kazetě. Tím dojde k uvolnění konce pásky a lze ji vysunout z protikusu přišroubovaného na stěně směrem nahoru.
4. Pásku je nutné vysouvat kolmo na boční plochu drážky protikusu pomalu konstantní rychlostí a bez škubání.
5. Po odpojení pásky je nutné ji zasunovat do kazety pomalu konstantní rychlostí, koncovku přidržet rukou a přibližovat se ke kazetě, do které se páska navíjí. Některé mechanismy jsou vybaveny brzdou, která sama zbrzdí rychlost zpětného navíjení.
6. Náhlé puštění koncovky pásky v okamžiku, kdy se navíjí zpět do kazety, může mít za následek poškození samonavíjecího mechanismu kazety, nebo může způsobit zranění.
7. Pásku je možné připevnit na protilehlý sloup pomocí přiložené plastové spony. Sponu lze zasunout do drážky na koncovce samonavíjecí pásky, konec pásky ovinout kolem sloupku a zajistit. V tomto případě není páska aretována a při neopatrné manipulaci může dojít k jejímu uvolnění.
8. Nástěnné zábrany proti vstupu nejsou vhodné pro usměrňování provozu dopravních prostředků.
9. Nástěnné zábrany proti vstupu jsou určeny pro použití v místnostech s normální vlhkostí.
10. V žádném případě není doporučeno:
 - škubat při vytahování navíjecí páskou,
 - vytahovat pásku na větší vzdálenost než je pro danou kazetu uvedeno,
 - věšet na pásku jakékoli předměty.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA:

1. Je doporučeno skladovat a přepravovat nástěnné zábrany proti vstupu v obalech dodaných dodavatelem.
2. Pro čištění používejte měkký suchý hadřík nebo vlhké utěrky a malé množství jemného saponátu a teplé vody.
3. Znečištěné nebo poškozené pásky je doporučeno nahradit novými.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Na výrobek je poskytována standardní doba záruky počínající datem prodeje. Záruční doba se počítá od data uvedeného na příslušné faktuře.



2. Záruka se vztahuje na vady výrobku neviditelné pouhým okem, které brání řádnému fungování výrobku a které mohly vzniknout při výrobě nebo dokončování výrobku.
3. V případě, že byl výrobek dodavatelem opravován během záruční doby, prodlužuje se tato záruční doba o dobu trvání opravy.
4. Reklamace v záruční době musí být oznámena telefonicky a potvrzena písemně doporučenou poštou, e-mailem nebo faxem. Reklamace musí obsahovat příslušnou fotodokumentaci. Kupující je povinen dokázat skutečnost, že záruční doba nebyla ukončena.
5. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace.
6. Záruka se nevztahuje na vady výrobku (včetně zničení nebo poškození výrobku v důsledku poškrábání, promáčknutí, zlomení, protržení apod.), které vznikly jinak než při výrobě a používáním v rozporu s návodem použití, používáním výrobků k jiným účelům než pro které je výrobek určen nebo nesprávnou manipulací, údržbou a skladováním.
7. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a jiné poškození vzniklé při záplavách, požárech, při úmyslném poškození, vandalismu apod.
8. Záruka se nevztahuje na výměnu textilních pásek v případě jejich znečištění nebo mechanického poškození (přerušení, prořezání a protržení).

