

NÁVOD K POUŽITÍ



Nástěnná zábrana proti vstupu magnetická 7,7 m, černá / žlutá

OBSAH BALENÍ:

Nástěnné zábrany proti vstupu jsou dodávány včetně montážního materiálu. Skládají se z těchto částí:

1. Plastová kazeta se samonavíjecí páskou
2. Protikus pro připevnění na zeď se dvěma montážními otvory
3. Spona pro připevnění na sloupek vytvořením oka
4. Montážní sada:
 - 6 ks hmoždinek
 - 6 ks vrtů
 - 6 ks neodymových magnetů
 - 1 ks kovová destička se dvěma otvory

Stěny z různých materiálů vyžadují různé typy upevnění. Proto doporučujeme, abyste si ověřili, že spojovací materiál je vhodný pro vaše potřeby.

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Vybalte zboží z kartonu, zamezte poškrábání povrchu ostrými nástroji při rozbalování.
2. Odstraňte z výrobku veškerý obalový a výplňový materiál.
3. Přišroubujte částečně 2 magnety na kovovou destičku. Destičku zasuňte do drážky na konci pásky a oba magnety

dotáhněte co nejvíce; pro maximální dotažení lze použít vhodné kleště.

4. Zbývající 4 magnety našroubujte do otvorů na základně kazety; pro dotažení lze opět použít vhodné kleště.
5. Nyní je možné připevnit kazetu na železnou plochu pomocí magnetů.
6. V případě, že není vhodné použít magnety pro připevnění kazety, je možné použít montážní sadu pro připevnění na zeď.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Nástěnné zábrany proti vstupu jsou určeny pro usměrňování provozu, zamezení vstupu do prostor nebo jejich částí, apod. Vzhledem ke konstrukci a snadné manipulaci umožňují tyto zábrany rychle a jednoduše uzavřít nebo otevřít přístup do vymezeného prostoru.
2. Po montáži všech magnetů je možné kazetu připevnit na ocelový nebo jiný magnetický podklad. Po vytažení pásky je možné ji připevnit také na ocelový podklad na protilehlé straně. Vždy je nutné dbát na to, aby natažená páska byla rovnoběžně s podlahou.
3. Nástěnné zábrany proti vstupu nejsou vhodné pro usměrňování provozu dopravních prostředků.
4. Nástěnné zábrany proti vstupu jsou určeny pro použití v místnostech s normální vlhkostí.
5. V žádném případě není doporučeno:
 - o škrabat při vytahování navíjecí páskou,
 - o vytahovat pásku na větší vzdálenost než je pro danou kazetu uvedeno,
 - o věšet na pásku jakékoli předměty.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Neodymové magnety nabízejí nejlepší užité vlastnosti v poměru k jejich ceně; jde o nejsilnější magnety s vynikajícími magnetickými vlastnostmi; jsou schopné unést více než tisícnásobek vlastní hmotnosti; jejich nevýhodou je náchylnost ke korozi a poměrně nízká teplotní odolnost; magnetické vlastnosti neodymových magnetů mizí při teplotách okolo 80 °C. Vysoká magnetická síla může způsobit vymazání dat na magnetických záznamových médiích (pevný disk PC), na bankovních kartách, může znemožnit funkci některých zařízení – elektroměrů, vodoměrů a může také poškodit obrazovku monitoru typu CRT. **Proto doporučujeme důkladně zvážit vhodnost použití magnetů pro připevnění kazety na místo použití.**

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA:

1. Je doporučeno skladovat a přepravovat nástěnné zábrany proti vstupu v obalech dodaných dodavatelem.
2. Pro čištění používejte měkký suchý hadřík nebo vlhké utěrky a malé množství jemného saponátu a teplé vody.
3. Znečištěné nebo poškozené pásky je doporučeno nahradit novými.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Na výrobek je poskytována standardní doba záruky počínající datem prodeje. Záruční doba se počítá od data

